TD-C100

Allgemeine Produktmerkmale

Produktpalette	Mobile Raumentfeuchter
Produktlinie	Luftentfeuchter
Marke	TOYOTOMI
Modell	TD-C100
Farbe	Weiß
EAN / Artikel Nummer	4963505827687

Technische Daten

Entfeuchtungsleistung (30°C / 80% RH)	L/24h	10,0
(27°C / 60% RH)	L/24h	5,0
(20°C / 60% RH)	L/24h	
Leistungsaufnahme	W	205
Leistungsaufnahme Standby Modus	W	0,40
Stromverbrauch nom.	A	0,80
Spannung	V/Hz	220-240/50
Luftumwälzvol. max.	m^3/h	45
Wassertank	L	2,0
Raumkapazität	m^3	45 – 55
Kompressortyp		Rotierend
Kühlmittel	Typ/gr	R-134A / 110
Kühlmittel GWP		1430
Max. Geräuschpegel	dB(A)	37
Abmessungen Unit	BxTxHmm	230*230*386
Abmessungen Karton	BxTxHmm	250*280*430
Gewicht Gerät	Kg	8,6
Bruto Gewicht	Kg	9,5
Anti-Staub-Filter		Ja
Antibakterieller-Filter		Nein
Garantie	Jahr	2

TOYOTOMI Japanese Technology 65th Anniversary since 1949

Toyotomi Europe Sales B.V.
Doornhoek 4025
5465 TD Veghel
The Netherlands
Tel: +31 (0)413 82 02 95
Fax: +31 (0)413 74 50 38
www.toyotomi.eu

CE GS geprüfte Sicherheit guarantee 2 YEARS

AUSSTATTUNG

Hohe RPM DC Luft-Induktionsmotor: Das Gerät verwendet eine hohe Effizienz DC Luft-Induktionsmotor. Höhere Effizienz durch Kondensation schneller zu konvertieren in Nebel und durch Energieeinsparung bis zu 80%. Mit viel niedriger Spannung (12V) ist der DC-Luft-Induktionsmotor eine extrem sichere Komponente.

Dauerentfeuchten: Wann mit einem ständigen Wasserablauf auf Dauerentfeuchten umgeschaltet wird, ist Entleeren des Wassertanks nicht notwendig und entfeuchtet das Gerät ununterbrochen.

Humidistat: Die Feuchtigkeit kann über einen einstellbaren Humidistat auf 40%, 50%, 60% oder kontinuierliche entfeuchten geregelt werden. Der ausgewählte Luftfeuchtigkeit wird durch eine Leuchtdiode angezeigt.

Automatisches Abschalten: Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet eine Leuchtdiode auf und der Entfeuchter schaltet sich automatisch ab.

Kompakte Gehäuse, Leichtgewicht: Durch den integrierten Tragegriff und die kompakte Form und wegen seines leichten Gewicht, ist das Gerät leicht zu bewegen.

Kühlmittel R134A: Dieses Gerät ist FCKW-frei. Die Entfeuchter enthält das Kühlmittel R134A.

Entfrosten: Der Entfeuchter verfügt über ein automatisches Entfrostungssystem für Temperaturen unter 12°C. Diese automatische Entfrostungssystem verhindert daß die Oberfläche des Verdampfers friert und die Effizienz des Luftbefeuchters wird beeinflusst. Wenn die automatische Enfrostingssystem in Kraft tritt, leuchtet eine Leuchtdiode auf.

Anti-Staub Filter: Der Anti-Staub Filter absorbiert den Staub, den das Innengerät aus dem Raum absorbiert.